



ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ FT 40208

Теплоизоляционные плиты **FT 40208** изготовлены из плотного пенополистирола гидрорепеллентным способом, что сохраняет целостность каждой гранулы и улучшает теплоизоляционные характеристики и влагостойкость материала. Плиты покрыты гидроизоляционной пленкой из жесткого полистирола и обладают высокой механической прочностью. Поверхность плит имеет фиксирующие «бобышки» для укладки греющих труб диаметром **16 мм**. Плиты просты в использовании, при их установке не требуется специальных инструментов. Самоцентрирующиеся боковые замки гарантируют быстрое и надежное сцепление, а монтажная разметка в сантиметрах по краям плит точность подгонки под конфигурацию помещения. Пупырчатая нижняя поверхность выполняет функцию дополнительного шумопоглощения и сглаживания неровностей чернового пола. Пенополистирольные плиты **FT 40208** упакованы по **9 м²** в коробки из картона.



Использование теплоизоляционных плит **FT 40208** позволяет существенно сократить сроки монтажа теплых полов, обезопасить греющую трубу во время заливки цементно-песчаной стяжки и снизить эксплуатационные расходы, что особенно чувствительно, когда теплый пол является основным видом отопления. В помещениях над неотапливаемыми подвалами и открытыми грунтовыми основаниями для защиты плит теплоизоляции **FT 40208** от влаги и конденсата рекомендуется укладывать гидроизоляционную пленку **GP 30200**, согласно DIN 18195 гидроизоляция здания.

Технические характеристики плит FT 40208

Характеристика	Значение	Ед. изм.
Размер плиты	1016x516x40	мм
Рабочая площадь плиты	0,5	м ²
Толщина теплоизолирующего слоя	20	мм
Номинальная толщина	40	мм
Покрытие, цвет RAL 6018	PS 0,18	-
Теплопроводность	0,036	Вт/мК
Термическое сопротивление	0,85	м ² К/Вт
Плотность	40	кг/м ³
Прочность	30	МН/м ³
Шумопоглощение	23	Дб
Шаг укладки трубы, кратно	50	мм
Площадь плит в упаковке	9	м ²
Количество плит в упаковке	18	шт
Вес упаковки	12	кг
Размер упаковки	1130x610x530	мм
Объем упаковки	0,365	м ³



Штамп торговой компании

